



**Cod. 1124K**

Raschietto con lama in acciaio 75 mm - Blu

Raschietto con lama in acciaio Inox, rimuove prontamente le incrostazioni e lo sporco depositato sulle superfici. Alleato indispensabile per la lavorazione degli alimenti e ideale per il taglio degli impasti. Dotato di foro anti-goccia per un adeguato stoccaggio. L'innovativa marcatura garantisce la tracciabilità lungo tutta la filiera.



**Certificazioni e conformità normativa**

- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e aggiornamenti
- FDA CFR Title 21 e aggiornamenti
- Regolamento (UE) n. 1935/2004 e aggiornamenti
- Regolamento (UE) n. 10/2011 e aggiornamenti
- Regolamento (UE) n. 2023/2006 (GMP) e aggiornamenti

**Condizioni d'uso e requisiti di sicurezza<sup>1</sup>**

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura d'uso                                    | min -20 / max 80 C°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resistenza al lavaggio in lavastoviglie <sup>2</sup> | Testata a 65°C secondo BS EN 12875-1:2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sterilizzazione a vapore                             | Compatibile con cicli in autoclave a 121°C per 15 minuti secondo ISO 17665-1:2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Istruzioni d'uso                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimuovere ogni imballaggio e/o etichetta.</li> <li>• Sanificare/disinfettare secondo il protocollo HACCP.</li> <li>• Appendere l'attrezzo agli appositi ganci/supporti.</li> <li>• Attendere la completa asciugatura prima dell'uso.</li> </ul>                                                                                                                                                          |
| Segnali di deterioramento                            | <p>Il prodotto deve essere ispezionato regolarmente. Segnali di deterioramento includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rottura, scolorimento o rammollimento del materiale;</li> <li>• Distacco di componenti o danni strutturali.</li> </ul> <p>In caso di deterioramento, il prodotto va rimosso dall'uso alimentare e sostituito, come previsto anche dal Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti.</p> |

**Caratteristiche tecniche**

|                |     |                           |         |
|----------------|-----|---------------------------|---------|
| Lunghezza (mm) | 190 | Materiale                 | PP - SS |
| Larghezza (mm) | 75  | Peso netto (kg)           | 0,077   |
| Altezza (mm)   | 25  | Quantità per imballo (pz) | 12      |

<sup>1</sup> in conformità ai Reg. (UE) 2025/351 e 2023/988

<sup>2</sup> L'esposizione a temperature elevate e cicli intensi può causare la deformazione delle setole o il deterioramento del materiale.