

SCHEDA TECNICA

Data emissione: 06/06/24









Raschietto flessibile - Bianco

Raschietto flessibile in polipropilene per la lavorazione di alimenti morbidi e la pulizia di piani, bordi e superfici tondeggianti. Dotato di ampio foro anti-goccia per uno stoccaggio adeguato e innovativa marcatura per garantire la tracciabilità lungo tutta la filiera.



Codice	Colore	Dimensioni (mm)	Materiale	Peso netto (kg)
1126W	Bianco	190 x 99 x 2	PP	0,02

Informazioni di utilizzo					
Temperatura minima e massima	min -20 / max 100 C°				
Lavaggio (lavastoviglie)	80°C per 8 min (consigliata)				
Autoclave	121°C per 20 min				
Manuale d'uso e manutenzione	 Rimuovere l'imballo e qualsiasi etichetta dall'attrezzo; sanificarlo al primo utilizzo. La disinfezione degli attrezzi può avvenire manualmente o in autoclave. La sanificazione manuale deve avvenire utilizzando detergenti appropriati nelle concentrazione, tempo e temperature consigliate. Assicurarsi che gli attrezzi asciughino completamente prima del prossimo utilizzo. Appendere gli attrezzi durante l'asciugatura per evitare qualsiasi contaminazione, rottura o distorsione di setole. L'area di stoccaggio deve essere pulita e lontana da fonti di calore e luce intensa. Non utilizzare attrezzi danneggiati, sia il supporto che le setole devono essere in buono stato. 				

Conformità

- REACH
- FDA
- EU 1935/2004 e aggiornamenti
- EU 2023/2006 e aggiornamenti
- EU 10/2011 e aggiornamernti

Informazioni logistiche						
Tipo di imballo interno	Film in PE-LD	Codice a barre prodotto	8008805112647			
Tipo di imballo esterno	Cartone	Codice a barre scatola	08008805112647			
Quantità per imballo (pz)	24	Tariffa doganale	39269097			
Peso lordo scatola (kg)	0,72	Paese di origine	Italia			
Dimensioni scatola (mm)	280 x 260 x 77	Palettizzazione (pz)	4608			
Volume scatola (m³)	0,006	Dimensioni paletta (cm)	120 × 80 × 137,7			

Versioni disponibili						
Dimensioni		Materiale	Detectabile			
Colore	B R Y G					

www.igeax.com